

AS 80 K Reinigungs- und Recyclinganlage Type K



- ✚ Nahtlos rotationsgeformte Behälter, alle Blechteile in V2A
- ✚ Schlamm - Auffangkorb mit Feinstfilter, Nutzvolumen ca. 60 Liter
- ✚ Kreiselpumpe 4 bar, Gehäuse V2A, mit pneumatischem Fußtaster
- ✚ Kompakte Bauweise mit integriertem Klarwassersammler ca. 80 Liter
- ✚ 2 Meter Druckschlauch mit Gardena - Spritzpistole und Pistolenhalter
- ✚ Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter, automatischer Abschaltung
- ✚ Anlage komplett steckerfertig montiert zur sofortigen Inbetriebnahme
- ✚ 10 kg Spaltpulver, Messlöffel und 5 Filtersäcke
- ✚ L x B x H: 950 x 650 x 1400 mm

AS 80 A Reinigungs- und Recyclinganlage Type A

Ausführung AS 80 K, jedoch ohne Klarwasser - Pumpe zur Wiederverwendung.
Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation.
Achtung: bodennaher Ablauf von max. 5 cm erforderlich !
(Die Verrohrung ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Speziell für Malerbetriebe:

rotoclean* Wascheinrichtung für Farbroller
Type **N** = Normaldruck ca. 4 bar
Type **H** = Hochdruck ca. 30 bar

Aquapower V1 für Typ H 2.800W 145 bar 8,5 L/min

Aquapower V2 für Typ H 2.600W 130/50 bar 7-14 L/min (variabel)*

* empfohlen beim Einsatz von 2 Rollerreinigern gleichzeitig

Zubehör

div. spaltpulver, aquazym, aquabizid, antischaum, aquabox, filtersack und feinstfilter